

訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当	お客様用図面
①	05.6.27	寸法値の見直し変更	関谷	④	'11.5.16	ボディ形状、アース端子形状変更	木村	
②	08.4.3	回動改善	関谷	⑤	'16.2.10	端子ニッケルメッキ削除と材質（黄銅→リン青銅）変更	木村	
③	09.12.2	さし込み口形状、アース刃受形状および表示変更	関谷			裏蓋の形状と彫刻変更		

取付穴：タッピンねじ3.5mm用

39^{+0.5}

25^{+0.5}

5

10

15

12.5

30^{+0.2}

39

83.5^{+0.4}

10^{+0.4}

107

M3.5 めねじ

2

7

1

25

32

(71)

4

6

5

3

MADE IN JAPAN

N

N

7110GHDZ

DENKI

AMERICAN

7110GHDZ (白色)

7110GHDZ-BK (黒色)

特定電気用品適合品

電線接続方式：一圧着端子式

適用圧着端子：-R2-4

適用電線：-1V, $\phi 1.6$, $\phi 2$ 2mm²

適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

7	取付金具	2	ステンレス
6	端子ねじ	4	黄銅 M4
5	刃受端子B	1	リン青銅
4	刃受端子A	1	リン青銅
3	アース刃受端子	1	リン青銅
2	カバー	1	ポリアミド樹脂
1	ボディ	1	ポリアミド樹脂

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認
関谷 森	本	小池	16.2.12
04.9.3	04.9.3	04.9.3	16.2.12

尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番	客 6 6 2 5 0	
アメリカーン電機株式会社				発 行	'04 年 9 月 3 日