



AMERICAN DENKI



耐熱・耐衝撃・耐摩耗・耐薬品等に優れる難燃性 UL94 V-2 ナイロン樹脂製

コードブッシングシリーズ

BNキャップ™に
新サイズ登場!



BNノズル™

パネルカットした壁面や盤面のほか、ケーブルなどの貫通物を傷から守るブッシングです。両側内面にはキズのつきにくい滑らかな面取り加工を施しています。



BNキャップ™

あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通物をなくした際にできてしまう穴への異物侵入を防ぐ蓋です。

BNノズル™ 取付方法

ノズル本体を盤面にはめ込み、ナットでねじ締めして盤面を挟み込みます。JIS台形ねじ採用によるスムーズな嵌合と耐久性を実現しました。



1
ONE TOUCH
SCREW

BNキャップ™ 取付方法

キャップの先端部分をつまみ少し内側に曲げて、BNノズルの穴内にカチッと鳴るまで押し込みます。



1
ONE TOUCH
PUSH

キャップはマイナスドライバー等をキャップの溝に押し込むことで、簡単に外すことができます。



BNノズル™						BNキャップ™		
型番		内径	取付穴寸法	パンチ・カッターサイズ※	標準価格(円)	型番		標準価格(円)
黒色	白色					黒色	白色	
BN8S	BN8S-IV	8	13	-	120	-	-	-
BN10S	BN10S-IV	10	15	-	120	-	-	-
BN12S	BN12S-IV	12	17	-	140	-	-	-
BN14S	BN14S-IV	14	20	19/	160	-	-	-
BN16S	BN16S-IV	16	22	/16	180	-	-	-
BN20S	BN20S-IV	20	27	25/22	200	NEW BN20SC	NEW BN20SC-IV	130
BN26S	BN26S-IV	26	33	31/28	250	NEW BN26SC	NEW BN26SC-IV	150
BN30S	BN30S-IV	30	41	/36	290	BN30SC	BN30SC-IV	200
BN35	BN35-IV	35	46	/42	330	-	-	-
BN40S	BN40S-IV	40	50	51/	380	BN40SC	BN40SC-IV	220
BN50S	BN50S-IV	50	61	/54	580	BN50SC	BN50SC-IV	250
BN60S	BN60S-IV	60	76	/70	880	BN60SC	BN60SC-IV	310
BN70S	BN70S-IV	70	87	/82	1,140	NEW BN70SC	NEW BN70SC-IV	400
BN80S	BN80S-IV	80	97	/92	1,320	NEW BN80SC	NEW BN80SC-IV	510
BN90S	BN90S-IV	90	108	/104	1,500	-	-	-
BN100S	BN100S-IV	100	117	-	1,690	-	-	-
BN120S	BN120S-IV	120	139	-	2,200	-	-	-

※:電線管用パンチ・カッターサイズの薄鋼/厚鋼用を表記しています。

◎本リーフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません。

AMERICAN DENKI
website

図面データ (DXF, PDF) や仕様書データ (PDF) の
ダウンロードが可能です。



<https://www.americandenki.co.jp/>



アメリカン電機株式会社

〒145-0073 東京都大田区北嶺町41-16

アメリカン電機商品のお取り扱い方法、ご購入相談、その他のお問い合わせは
phone 03-3720-9621 fax 03-3720-9694