






NEMA規格接続器 一覧表

アメリカン電機が誇るNEMA規格接続器シリーズは、14種類の規格(定格)の製品群があります。それぞれコンセントやプラグのほか、OAタップやコンセントバーなど、用途に応じた様々な品種をラインナップ！サーバやUPSなどの機器導入時や高容量の機器設置など、あらゆる環境で優れた威力を発揮します。

2021年 6月 1日現在の内容です。

引掛形接続器				埋込コンセント	プレート	防じん・防水形 シーロックプレート	パネル用 コンセント	プラグ		コードコネクタボディ		防水形プラグ	防水形コード コネクタボディ	マルチユースOAタップ (コードなし) シングルタップ・ダブルタップ	
NEMA 規格番号	定 格	極配置図													
		受け側 (R)	刃側 (P)												エンブラ(ナイロン) ^{注1}
L5-15	接地形2P 15A 125V			3110-L5 610円	1141N-100 340円	1141A 380円	SLP3000 1,980円	3110-P-L5 610円	3112N-L5 740円		3114N-L5 850円			(2ヶ口) KU1060 2,020円 (4ヶ口) KU1000 3,400円 (6ヶ口) KU1200 4,900円	
L5-20	接地形2P 20A 125V			3210-L5 780円	1141N-100 340円	1141A 380円	SLP3000 1,980円	3210-P-L5 780円	3212N-L5 920円		3214N-L5 1,170円	3212RW-L5 1,600円	3214RW-L5 1,870円	(2ヶ口) 3213NT-L5 4,270円	
L5-30	接地形2P 30A 125V			3310-L5 1,480円	1161N-100 340円	1161A 380円	SLP4000 1,980円	3310-P-L5 1,480円	3312N-L5 1,590円	3312R-L5 1,860円	3314N-L5 2,020円	3314R-L5 2,400円	3312RW-L5 2,290円	3314RW-L5 2,950円	(1ヶ口) 3313E-L5 7,580円 (2ヶ口) 3313NT-L5 6,270円
L5-30 (UL/CSA認証)				3310-L5UL 注2 2,950円		161A-U 510円		3310-P-L5UL 2,950円	3312N-L5UL 2,380円						
L6-15	接地形2P 15A 250V			3120 650円	1141N-200 340円	1141A 380円	SLP3000 1,980円	3120-P 650円	3122N 780円	3122R 780円	3124N 920円	3124R 920円	3122RW 1,410円	3124RW 1,820円	(2ヶ口) KU1110 2,090円 (4ヶ口) KU1050 3,550円 (6ヶ口) KU1250 5,110円
L6-20	接地形2P 20A 250V			3220-L6 780円	1141N-200 340円	1141A 380円	SLP3000 1,980円	3220-P-L6 780円	3222N-L6 920円		3224N-L6 1,170円	3222RW-L6 1,600円	3224RW-L6 1,870円	(2ヶ口) 3223NT-L6 4,270円	
L6-20 (UL/CSA認証)				3220-L6UL 注2 2,470円		141A-U 510円		3220-P-L6UL 2,470円	3222N-L6UL 1,390円						
L6-30	接地形2P 30A 250V			3320-L6 1,480円	1161N-200 340円	1161A 380円	SLP4000 1,980円	3320-P-L6 1,480円	3322N-L6 1,590円	3322R-L6 1,860円	3324N-L6 2,020円	3324R-L6 2,400円	3322RW-L6 2,290円	3324RW-L6 2,950円	(1ヶ口) 3323E-L6 7,580円 (2ヶ口) 3323NT-L6 6,270円
L6-30 (UL/CSA認証)				3320-L6UL 注2 2,950円		161A-U 510円		3320-P-L6UL 2,950円	3322N-L6UL 2,380円						
L8-20	接地形2P 20A 480V			3240-L8 970円	1161N-400 340円	1161A 380円	SLP4000 1,980円	3240-P-L8 970円	3242N-L8 1,080円		3244N-L8 1,420円	3242RW-L8 1,780円	3244RW-L8 2,130円	(2ヶ口) 3243NT-L8 4,660円	
L14-30	接地形3P 30A 250V			4310-L14 2,000円	1161N-100 1161N-200 注3 各340円	1161A 380円	SLP4000 1,980円	4310-P-L14 2,000円	4312N-L14 1,800円		4314N-L14 2,270円				
L15-30	接地形3P 30A 250V			4320-L15 2,000円	1161N-200 340円	1161A 380円	SLP4000 1,980円	4320-P-L15 2,000円	4322N-L15 1,800円	4322R-L15 2,130円	4324N-L15 2,270円	4324R-L15 2,670円	4322RW-L15 2,610円	4324RW-L15 3,420円	
L15-30 (UL/CSA認証)				4320-L15UL 注2 4,020円		161A-U 510円		4320-P-L15UL 4,020円	4322N-L15UL 2,700円						
L16-20	接地形3P 20A 480V			4240-L16 1,210円	1161N-400 340円	1161A 380円	SLP4000 1,980円	4240-P-L16 1,210円	4242N-L16 1,330円		4244N-L16 1,690円	4242RW-L16 2,020円	4244RW-L16 2,410円	(2ヶ口) 4243NT-L16 5,290円	

平 刃 形 接 続 器				埋 込 コ ン セ ント	プ レ ー ト		防 じ ん ・ 防 水 形 シ ー ロ ッ ク プ レ ー ト	プ ラ グ		コ ー ド コ ネ ク タ ボ デ ィ		マ ル チ ユ ー ス O A タ ッ プ (コ ー ド な し)
NEMA 規格番号	定 格	極配置図										
		受け側(R)	刃側(P)									
				エンブラ(ナイロン) ^{注1}	新金							
5-15	接地形2P 15A 125V			7110GN 600円	8071N-100 340円	8071A 340円	SLP3000 1,980円					(2ヶ口) KU1090 1,770円 (4ヶ口) KU1030 2,900円 (6ヶ口) KU1230 4,120円
				7110GD (複式) 540円	V41N-100 340円	V41A 340円	SLP1000 1,980円	7112GN 670円	7112GR-New 610円	7114GN 780円	7114GR 780円	
				7110GHD (複式横型) 940円	1041N 310円	1041A 380円	SLP1100 1,980円				7113GR (複式) 2,970円	
5-20	接地形2P 20A 125V			7210GD (複式) 810円	V41N-100 340円	V41A 340円	SLP1000 1,980円		7212GR 670円			(2ヶ口) KU0120 2,020円 (4ヶ口) KU0060 3,480円 (6ヶ口) KU0260 5,580円
6-15	接地形2P 15A 250V			7120GD (複式) 940円	V41N-200 340円	V41A 340円	SLP1000 1,980円		7122GR 780円			(2ヶ口) KU0710 2,140円 (4ヶ口) KU0730 3,730円
6-20	接地形2P 20A 250V								7222GR 850円			
6ALT-20 ^{注4}				7220GD-ALT (複式) 1,050円	V41N-200 340円	V41A 340円	SLP1000 1,980円					(2ヶ口) KU0750 2,270円 (4ヶ口) KU0770 3,960円

NEMA規格番号の末尾に、アルファベットの
R があると受側 (メス側)
P があると刃側 (オス側) を表します。

NEMA規格とは、National Electrical Manufacturers Association (通称：米国電機製造業者協会) によって電気製品などの選択及び購入の手引きとする目的で制定された団体規格です。
WD-6項にて配線器具に関する記述があり、構造や寸法・性能・品質・定格などが定められています。

注1：エンブラプレートは、電圧表示(100v・200v・400v)付のナイロン樹脂製プレートです。

注2：UL/CSA規格認証取得品の埋込コンセントです。プレート取付部分のめねじがインチ仕様のユニファイめねじとなります。また圧着端子で結線する際には、先開型圧着端子(Y端子)をご使用ください。

注3：NEMA L14-30は、X-N極間とY-N極間を125V、X-Y極間を250Vの単相3線式で使用できますので、使用する定格に合わせてプレートを選択してください。

注4：NEMA 6ALT-20は、NEMA 6-20と互換性があるカナダ規格です。
※表示価格は標準価格です。ご購入の際、消費税が別途必要となります。