





NEMA規格接続器 一覧表

アメリカン電機が誇るNEMA規格接続器シリーズは、14種類の規格(定格)の製品群があります。それぞれコンセントやプラグのほか、OAタップやコンセントバーなど、用途に応じた様々な品種をラインナップ！サーバやUPSなどの機器導入時や高容量の機器設置など、あらゆる環境で優れた威力を発揮します。

2023年 8月21日現在の内容です。

引掛形接続器				埋込コンセント	プレート		防じん・防水形 シーロックプレート	パネル用 コンセント	プラグ		コードコネクタボディ		防水形プラグ	防水形コード コネクタボディ	マルチユースOAタップ (コードなし) シングルタップ・ダブルタップ
NEMA 規格番号	定 格	極配置図													
		受け側 (R)	刃側 (P)												エンブラ(ナイロン)
L5-15	接地形2P 15A 125V			3110-L5 740円	1141N-100 380円	1141A 470円	SLP3000 2,140円	3110-P-L5 740円	3112N-L5 780円		3114N-L5 900円			(2ヶ口) KU1060 2,400円 (4ヶ口) KU1050 4,030円 (6ヶ口) KU1200 5,820円	
L5-20	接地形2P 20A 125V			3210-L5 880円	1141N-100 380円	1141A 470円	SLP3000 2,140円	3210-P-L5 880円	3212N-L5 970円		3214N-L5 1,240円	3212RW-L5 1,800円	3214RW-L5 2,110円	(2ヶ口) 3213NT-L5 4,790円	
L5-30	接地形2P 30A 125V			3310-L5 1,660円	1161N-100 380円	1161A 470円	SLP4000 2,140円	3310-P-L5 1,660円	3312N-L5 1,680円	3312R-L5 2,090円	3314N-L5 2,140円	3314R-L5 2,680円	3312RW-L5 2,580円	3314RW-L5 3,310円	(1ヶ口) 3313E-L5 8,520円 (2ヶ口) 3313NT-L5 7,040円
L5-30 (UL/CSA認証)				3310-L5UL 3,310円		161A-U 740円		3310-P-L5UL 3,310円	3312N-L5UL 2,670円						
L6-15	接地形2P 15A 250V			3120 790円	1141N-200 380円	1141A 470円	SLP3000 2,140円	3120-P 790円	3122N 830円	3122R 880円	3124N 970円	3124R 1,030円	3122RW 1,590円	3124RW 2,040円	(2ヶ口) KU1110 2,490円 (4ヶ口) KU1050 4,210円 (6ヶ口) KU1250 6,070円
L6-20	接地形2P 20A 250V			3220-L6 880円	1141N-200 380円	1141A 470円	SLP3000 2,140円	3220-P-L6 880円	3222N-L6 970円		3224N-L6 1,240円	3222RW-L6 1,800円	3224RW-L6 2,110円	(2ヶ口) 3223NT-L6 4,790円	
L6-20 (UL/CSA認証)				3220-L6UL 2,770円		141A-U 740円		3220-P-L6UL 2,770円	3222N-L6UL 1,570円						
L6-30	接地形2P 30A 250V			3320-L6 1,660円	1161N-200 380円	1161A 470円	SLP4000 2,140円	3320-P-L6 1,660円	3322N-L6 1,680円	3322R-L6 2,090円	3324N-L6 2,140円	3324R-L6 2,680円	3322RW-L6 2,580円	3324RW-L6 3,310円	(1ヶ口) 3323E-L6 8,520円 (2ヶ口) 3323NT-L6 7,040円
L6-30 (UL/CSA認証)				3320-L6UL 3,310円		161A-U 740円		3320-P-L6UL 3,310円	3322N-L6UL 2,670円						
L8-20	接地形2P 20A 480V			3240-L8 1,080円	1161N-400 380円	1161A 470円	SLP4000 2,140円	3240-P-L8 1,080円	3242N-L8 1,150円		3244N-L8 1,510円	3242RW-L8 2,000円	3244RW-L8 2,400円	(2ヶ口) 3243NT-L8 5,260円	
L14-30	接地形3P 30A 250V			4310-L14 2,250円	1161N-200 380円 注1 各380円	1161A 470円	SLP4000 2,140円	4310-P-L14 2,250円	4312N-L14 1,910円		4314N-L14 2,410円				
L15-30	接地形3P 30A 250V			4320-L15 2,250円	1161N-200 380円	1161A 470円	SLP4000 2,140円	4320-P-L15 2,250円	4322N-L15 1,910円	4322R-L15 2,400円	4324N-L15 2,410円	4324R-L15 2,990円	4322RW-L15 2,940円	4324RW-L15 3,840円	
L15-30 (UL/CSA認証)				4320-L15UL 4,500円		161A-U 740円		4320-P-L15UL 4,500円	4322N-L15UL 3,040円						
L16-20	接地形3P 20A 480V			4240-L16 1,350円	1161N-400 380円	1161A 470円	SLP4000 2,140円	4240-P-L16 1,350円	4242N-L16 1,410円		4244N-L16 1,800円	4242RW-L16 2,270円	4244RW-L16 2,720円	(2ヶ口) 4243NT-L16 5,960円	

平 刃 形 接 続 器				埋 込 コンセント	プレート		防じん・防水形 シーロックプレート	プラグ		コードコネクタボディ		マルチユースOAタップ (コードなし)
NEMA 規格番号	定 格	極配置図			エンブラ(ナイロン)	新 金		ナイロンカバー	ゴム カバー	ナイロンカバー	ゴム カバー	
		受け側(R)	刃側(P)									
5-15	接地形2P 15A 125V			7110GN 690円	8071N-100 380円	8071A 430円	SLP3000 2,140円	7112GN 780円	7112GR-New 700円	7114GN 900円	7114GR 900円	(2ヶ口) KU1090 2,090円
				7110GD (複式) 740円	V41N-100 380円	V41A 430円	SLP1000 2,140円				(4ヶ口) KU1030 3,460円	
				7110GHD (複式横型) 1,230円	1041N 330円	1041A 470円	SLP1100 2,140円				7113GR (複式)3,440円	(6ヶ口) KU1230 4,900円
5-20	接地形2P 20A 125V			7210GD (複式) 940円	V41N-100 380円	V41A 430円	SLP1000 2,140円		7212GR 780円			(2ヶ口) KU0120 2,400円 (4ヶ口) KU0060 4,140円 (6ヶ口) KU0260 6,630円
6-15	接地形2P 15A 250V			7120GD (複式) 1,080円	V41N-200 380円	V41A 430円	SLP1000 2,140円		7122GR 900円			(2ヶ口) KU0710 2,540円 (4ヶ口) KU0730 4,410円
6-20	接地形2P 20A 250V								7222GR 990円			
6ALT-20注2				7220GD-ALT (複式) 1,190円	V41N-200 380円	V41A 430円	SLP1000 2,140円				(2ヶ口) KU0750 2,700円 (4ヶ口) KU0770 4,700円	

NEMA規格番号について

L	5	-	15	R
刃または 刃受の形状	電圧		電流	製品形態
L ... 引掛形 なし ... 平刃形	5 ... 125V 6 ... 250V 8 ... 480V 14 ... 250V 15 ... 250V		15 ... 15A 20 ... 20A 30 ... 30A	R ... 受け側 (コンセント側) P ... 刃側 (プラグ側)

NEMA規格は、National Electrical Manufacturers Association (通称: 米国電機製造業者協会) によって電気製品などの選択及び購入の手引きとする目的で制定された団体規格です。

注1: NEMA L14-30は、X-N極間とY-N極間を125V、X-Y極間を250Vの単相3線式で使用できますので、使用する定格に合わせてプレートを選択してください。

注2: NEMA 6ALT-20は、NEMA 6-20と互換性があるカナダ規格です。
※表示価格は標準価格です。ご購入の際、消費税が別途必要となります。