



**形状寸法 Dimension** ※さし込み口形状は省略しています。

**2320**  
**3310-L5**  
**3320**  
**3320-L6**  
**3360**  
**4310-L14**  
**4320**  
**4320-L15**  
**4360**

**3310-L5UL**  
**3320-L6UL**  
**4320-L15UL**

プレート取付部のめねじは、インチ仕様(ユニファインねじ:6-32UNC)となります。

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2.6φ~3.2φ、5.5mm <sup>2</sup>	圧着端子式、引締式	R5.5-5

	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
UL/CSA用	10AWG(UL/CSA適合電線)	引締式	
国内用	2.6φ~3.2φ、5.5mm <sup>2</sup>	圧着端子式、引締式	5.5Y-5(先開形)

※A, B, L寸法は製品一覧をご参照ください。-IV (白色), -BK (黒色)も同寸法です。

**3310-L5**  
接地形2P 30A 125V  
(NEMA L5-30)

取付金具

裏面

端子ねじ M4

電線挿入穴 引締式用

**圧着端子 (別売)**

丸形(R形)圧着端子R5.5-5と、UL/CSA規格認証コンセント用の先開形(Y形)圧着端子5.5Y-5です。

**CR5.5-5** 標準価格:1,860円 (100ヶ入)

**C5.5Y-5** 標準価格:2,410円 (100ヶ入)

※詳しくはM-3ページをご覧ください。

**OSB0100: 露出スイッチボックス (別売)**

埋込コンセントが取付可能な1ヶ用露出ボックスです。

標準価格: 760円

※詳しくはM-12ページをご覧ください。

**Z0213: 安全キャップ 引掛形用 (別売)**

さし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入を防ぐキャップです。

30A 接地形2P・3P用  
標準価格: 1,170円 (10ヶ入)

使用禁止ラベル添付

※詳しくはM-4ページをご覧ください。

	適用プラグ(掲載ページD-6) Applicable Plug		適用プレート(掲載ページK-3) Applicable Wall Plate			適用防じん・ 防水形シロックプレート (掲載ページK-10) Applicable Dust & Jet Proof lift Cover Plate	防水形 リフトカバープレート (掲載ページK-8) Applicable Waterproof Lift Cover for Receptacle	適用露出スイッチボックス (掲載ページM-12) Exposed Switch Box
	ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber	エンブラ(ナイロン樹脂) Nylon	ステンレス Stainless	新金 Aluminum			1ヶ用 1 Gang
	—	2322R	1161N-200	161S	1161A	SLP4000	—	OSB0100
	3312N-L5	3312R-L5	1161N-100					
	3312N-L5UL	—	—	—	161A-U	—	—	
	3322N-L6	3322R-L6	1161N-200	161S	1161A	SLP4000	—	
	3322N-L6UL	—	—	—	161A-U	—	—	
	3322N	3322R	1161N-200	161S	1161A	SLP4000	—	
	3362N	3362R	1161N-400				—	
	4312N-L14	—	1161N-100* 1161N-200*				—	
	4322N	4322R	1161N-200				—	
	—	R262-L	1161N-200	—	—	WLP4000	—	
	4322N-L15	4322R-L15	—	—	161A-U	—	—	
	4322N-L15UL	—	—	—	161A-U	—	—	
	4362N	4362R	1161N-400	161S	1161A	SLP4000	—	
	—	4362RL	—	—	—	—	WLP4000	

\* X-N 極間とY-N 極間を125V、X-Y極間を250Vの単相3線式で使用できますので、定格に合わせてプレートを選択してください。

詳しい製品の取扱い方法に関しては、**巻頭カラーページ**  
「製品の取扱い方法」に掲載されていますので、ご覧ください。



C  
コンセント  
埋込コンセント 引掛形 30A