


# 防水形コードコネクタボディ **引掛形 20A**

PAT.



## TWIST LOCKING TYPE WATERPROOF CONNECTOR BODY

電線を結線して中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。防水形プラグとの組み合わせで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65\*相当品となります。

※表記の防じん・防水性能(IPコード)は、JIS C0920の試験方法に則ったものです。詳しくはA-17ページをご覧ください。



### 4224RW 接地形3P 20A 250V

クロロレン  
ゴムカバー

ポリカーボネート製  
グリップ(難燃性  
UL94 V-0)

※金属製から樹脂製に  
変更(2017年12月製  
造分より)

防水チューブ  
(熱収縮チューブ)

**本体**

ナイロン製ボディ  
(難燃性 UL94 V-0)

端子ねじ M4

### CR3.5-4:圧着端子(別売)



丸形(R形)圧着端子  
R3.5-4です。

標準価格:1,860円  
(100ヶ入)

※詳しくはM-3ページをご覧ください。

### ■熱収縮チューブの取付方法



コード口部を熱収縮チューブで覆い、工業用ドライヤー等を使用してチューブを収縮させます。

### ■形状寸法 Dimension ※栓刃とさし込み口形状は省略しています。

<b>3214RW-L5</b> <b>3224RW</b> <b>3224RW-L6</b> <b>3244RW-L8</b>	<p>極配置図</p> <p>φ52</p> <p>115.5</p> <p>約173</p>	<b>4224RW</b> <b>4244RW-L16</b>	<p>極配置図</p> <p>φ57</p> <p>115.5</p> <p>約183</p>
適用電線	電線接続方式	適用圧着端子	
2CT/VCT 3.5mm <sup>2</sup>	圧着端子式、引締式	R3.5-4	※4244RW-L16は圧着端子式のみとなります。

### ■製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	備考 Note	適用防水形プラグ (掲載ページF-4) Applicable Waterproof Plug	
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage						
20A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	NEMA L5-20	3214RW-L5	1,870		3212RW-L5	
		250V	NEMA L6-20	3224RW-L6			3222RW-L6	
		480V	NEMA L8-20	3244RW-L8			3242RW-L8	
	接地形3P (3P,4W GND)	250V			3224RW	1,870		3222RW
					4224RW	2,130		4222RW
		480V	NEMA L16-20	4244RW-L16	2,410		4242RW-L16	

防水形コードコネクタボディ  
引掛形 20A

防水形プラグ  
F

詳しい製品の取扱い方法に関しましては、**巻頭カラーページ**  
「製品の取扱い方法」に掲載されていますので、ご覧ください。

