



防水形フランジインレット (耐じん・噴流形) **引掛形** **平刃形** **15A・20A・30A**

TWIST LOCKING & STRAIGHT BLADE TYPE WATERPROOF FLANGED INLET (DUST & JET PROOF)

屋外設置の移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、電源を受電するための器具です。平蓋、または防水丸蓋との組み合わせで防水仕様となります。使用時、未使用時ともにJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づく**IP65**適合品です。

- 適合規格等
- 防水形フランジインレット (耐じん・噴流形) 引掛形・平刃形 15A・20A・30A
- PSE**
- RoHS2**
- 本体難燃性 **UL94 V-0**
- 耐じん・防噴流 **IP65**
- *型番3115WJ, 7115GWJのみ



防水形フランジインレット(耐じん・噴流形) 引掛形・平刃形 15A・20A・30A

■製品一覧 Selector Chart

●取付ねじ・絶縁カバー付です。

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	形状寸法 Dimension		適用コードコネクタボディ(掲載ページE-1~) Applicable Connector Body		適用防水丸蓋 (掲載ページK-17,18) Applicable Waterproof Cover
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage				L	ℓ	ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber	
15A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	⊕ ⊙	3115WJ	6,030	(57)	(37)	3114N	3114R	W511-3
			⊕ ⊙ NEMA L5-15	3115WJ-L5 ★	6,050			3114N-L5	—	
	250V	⊕ ⊙ NEMA 5-15	7115GWJ	5,940	(58.5)	(38.5)	7114GN 7114GNZ(抜止形)	7114GR		
		⊕ ⊙ NEMA L6-15	3125WJ ★	6,090	(57)	(37)	3124N	3124R		
接地形3P (3P,4W GND)	250V	⊕ ⊙	3125GWJ ★	6,140	(58)	(38)	3124GN	3124GR		
⊕ ⊙		3125WJ-L5 ★	7,180	—	—	3214N-L5	—			
20A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	⊕ ⊙ NEMA L5-20	3215WJ-L5 ★	7,180	—	—	3224N-L6	—	W701-3
		250V	⊕ ⊙ NEMA L6-20	3225WJ-L6 ★		—	—	3224N	3224R	
	480V	⊕ ⊙ NEMA L8-20	3245WJ-L8 ★	7,360	—	—	3244N-L8	—		
	3P (3P,3W)	250V	⊕ ⊙	3225WJ ★	7,180	—	—	4224N	4224R	
		480V	⊕ ⊙ NEMA L16-20	4245WJ-L16 ★	7,620	—	—	4244N-L16	—	
接地形3P (3P,4W GND)	250V	⊕ ⊙	3315WJ-L5 ★	7,850	—	—	3314N-L5	—		
3P (3P,3W)		600V	⊕ ⊙ NEMA L6-30		3325WJ-L6	—	—	3324N-L6	—	
	30A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	⊕ ⊙	3325WJ ★	—	—	3324N	—	
600V			⊕ ⊙	3365WJ ★	8,190	—	—	3364N	—	
接地形3P (3P,4W GND)		250V	⊕ ⊙	4325WJ	8,070	—	—	4324N	—	
			⊕ ⊙ NEMA L15-30	4325WJ-L15		—	—	4324N-L15	—	
600V	⊕ ⊙	4365WJ ★	8,520	—	—	4364N	—			

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。型番に★印のある製品は、**短納期・受注生産品**となります。



防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)の対応製品・掲載ページ

