


防水形プラグ 引掛形 60A

TWIST LOCKING TYPE WATERPROOF PLUG

電線の末端に結線して機器などへ電源を供給するために用いる器具です。防水形コードコネクタボディ等の防水形器具接続時に、粉じんや全方向からの噴流水に対して保護されているIP65*適合品です。

*表記の防じん・防水性能(IPコード)は、JIS C0920の試験方法に則ったものです。詳しくはZ-11ページをご覧ください。



防水形プラグ
引掛形コードコネクタボディ

F
防水形プラグ
引掛形60A



3622RW 3P 60A 250V

- 刃を保護し、防水性能を維持する一体成形ゴムフード
- 組み合わせ確認用ライン
- 耐久性に優れるクロロプレンゴムカバー
- 耐蝕性に優れるステンレスバンドグリップ

交換用(別売)
型番:Z0912/Z0913
→ M-19ページ
コード口の防水性を高める防水チューブ(熱収縮チューブ)

熱収縮チューブ取付方法
→ Z-6ページ

本体
ナイロン製ボディ(難燃性UL94 V-0)
各極を安全に絶縁するセパレーター
振動による緩みに強いダブルセムスねじM6端子ねじ(締付トルク2.5N・m)

形状寸法 Dimension ※栓刃形状は省略しています。

3622RW
3662RW
4622RW
4662RW

極配置図

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2CT/VCT 14mm ²	圧着端子式	R14-6

*φ寸法は製品一覧をご参照ください。

別売オプション

丸形(R形)圧着端子
圧着端子
型番:CR14-6 → M-3ページ

未使用時の防水・防じん性を保つ防水カバー(防水形プラグ用)
型番:WKP60 → M-10ページ

製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	形状寸法 Dimension φ	備考 Note	適用防水形コードコネクタボディ (掲載ページF-9) Applicable Waterproof Connector Body
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage						
60A	3P (3P,3W)	250V		3622RW	8,860	22		3624RW
		600V		3662RW	9,990			3664RW
	接地形3P (3P,4W GND)	250V		4622RW	9,780	25		4624RW
		600V		4662RW	11,040			4664RW

*標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

- 耐トラッキング
- RoHS2
- 本体難燃性 UL94 V-0
- 防じん・防水保護等級 IP65

製品紹介動画

防水形プラグ
防水形コードコネクタボディ