

# 1U コンセントバー 20A入力 コンパクトタイプ

## 抜止形 IEC C-13

### 1U RACK MOUNT COMPACT PDU, 20A INPUT, CLAMP LOCKING TYPE・IEC C-13 OUTLET

19インチラック1Uサイズに最小スペースで取付可能なコンパクトサイズの1Uコンセントです。電気用品安全法(PSE)適合品なので、日本国内での使用が可能です。

**1U サイズ取付用ブラケット**  
フレームラックの約40mm内側に筐体を設置することが可能です。またブラケットの電線を通す部分にはコードブッシングが組み込まれており、電線の損傷を防いでいます。

**番号表示**  
電源管理を容易に行えるよう、HA9060LCの各さし込み口には数字で番号表記を施しました。

**通電確認用 LED**  
通電状況を確認できる緑色LEDランプを搭載しています。  
※それぞれ1ヶ所

**端子台**  
樹脂製保護カバー仕様です。HA7060Cは、結線状態が一目でわかる透明カバーとなっています。

**IEC C-14 プラグ リリースボタン**  
IEC C-13すべてのさし込み口には、プラグをさし込んだ際に、不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載。

**形状寸法 Dimension**

**HA7060C**  
取付穴寸法: 485, 465, 7, 4.4, 5.1

**HA9060LC**  
取付穴寸法: 485, 465, 7, 4.4, 5.1  
約29, 24.5, 8.5

適用電線 VCT 3.5mm <sup>2</sup> , 5.5mm <sup>2</sup>	電線接続方式 圧着端子式	適用圧着端子 R3.5-5, R5.5-5
---	-----------------	--------------------------

(注) 本製品は機器用(機器に組み込んで使用する製品)です。機器用以外の用途には使用しないでください。

### 製品一覧 Selector Chart

入力 Input	出力(コンセント) Output (Receptacle)	口数 Number of Receptacle	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	備考 Note
接地形2P (2P,3W GND) 20A 125V	接地形2P (2P,3W GND) 15A 125V 抜止形	6ヶ口	HA7060C	24,840	1U取付用ブラケット付
接地形2P (2P,3W GND) 20A 250V	接地形2P (2P,3W GND) 10A 250V IEC C-13		HA9060LC	30,800	1U取付用ブラケット付 C-14プラグ ロック機能付

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

**別売オプション**

20A入力プラグ コード長5m  
NEMA L5-20 / L6-20コードセット  
型番:3212N-L5-CS / 3222N-L6-CS  
▶ J-19ページ

# 1U コンセントバー 15A 入力

## 抜止形

### 1U RACK MOUNT POWER DISTRIBUTION UNIT, 15A INPUT, CLAMP LOCKING TYPE OUTLET

15A(NEMA 5-15)の入力プラグがついた、19インチラック1Uサイズに取付可能な抜止形10ヶ口コンセントバーです。

VCT2mm<sup>2</sup>(ソフトタイプ)

本体: 鋼板製・ライトグレー色

ラック取付用ブラケット

**HKC0530**

ブラケット取付方向例  
4方向の取付が可能です。

**形状寸法 Dimension**

●筐体は鋼板製、ケーブルはVCT5.5mm<sup>2</sup>です。

(注) 本製品は機器用(機器に組み込んで使用する製品)です。機器用以外の用途には使用しないでください。

### 製品一覧 Selector Chart

定格 Rating	極配置 Pole Arrangement	コード Cord	プラグ Plug	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)
接地形2P (2P,3W GND) 15A 125V	抜止形・10ヶ	3m	平刃形	HKC0530	26,890

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

**別売オプション**

フレームラックの40mm内側に設置可能  
40mmブラケット  
型番:HKC-SPT40B  
▶ J-18ページ

適合規格等

**PSE** **耐トラッキング** **RoHS2**



コンセントバー  
J  
1Uコンセントバー  
15A入力  
コンパクトタイプ  
抜止形  
抜止形・IEC C-13