


# プラグ/L型プラグ **引掛形 15A**

## TWIST LOCKING TYPE PLUG / ANGLE PLUG

電線の末端に接続し、コンセント等にさし込むことによって機器などへ電源を供給するために用いる器具です。省スペース化を可能にするL型プラグのエルシェイププラグ(Lシェイププラグ)もラインナップしました。



プラグ

D

プラグ/L型プラグ  
引掛形 15A



### 製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number		標準価格 Price (JPN YEN)	形状寸法 Dimension	
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage		黒色 Black	白色 White		L	
15A	2P (2P,2W)	125V		2112N	2112N-IV*	740	—	
		250V		2122N	2122N-IV	780	—	
	接地形2P (2P,3W GND)	125V		3112N	3112N-IV	900	—	
				3112R	3112R-IV		—	
		250V		3112EL	—	1,530	64	
				3112N-L5	3112N-L5-IV*	920	—	
	接地形3P (3P,4W GND)	125V		3112EL-L5	—	1,530	65.1	
				3122N	3122N-IV	940	—	
		250V		3122R	—	990	—	
				3122EL-L6	—	1,530	65.1	
		—		3122GN	—	1,080	—	
				3122GR	—	1,210	—	

\* 2027年1月20日製造中止予定。

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

**PSE**

耐  
トラッキング

**RoHS2**

本体難燃性  
**UL94 V-0**

製品紹介動画

エルシェイププラグ



# ■形状寸法 Dimension ※栓刃形状は省略しています。

### 2112N 2122N

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2PNCT/VCT 2mm <sup>2</sup> 、3.5mm <sup>2</sup>	圧着端子式	R2-4、R3.5-4

### 3112R 3122R 3122GR

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2PNCT/VCT 2mm <sup>2</sup> 、3.5mm <sup>2</sup>	圧着端子式	R2-4、R3.5-4

※3122GRは2mm<sup>2</sup>のみとなります。

### 3112N 3112N-L5 3122N 3122GN

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2PNCT/VCT 2mm <sup>2</sup>	圧着端子式、引締式	R2-4

※VCTは3.5mm<sup>2</sup>の接続も可能です。(3122GNを除く)

### 3112EL 3112EL-L5 3122EL-L6

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2PNCT/VCT 2mm <sup>2</sup> 、3.5mm <sup>2</sup>	圧着端子式、引締式	R2-4、R3.5-4

※L寸法は製品一覧をご参照ください。-IV(白色)も同寸法です。

## 2112N 2P 15A 125V

防水カバー(別売)による防水対応可能(保護等級IP64)

電線径によって使い分け可能なゴムスリーブ大小を内蔵

クランプキャップ(防水性能あり)

電線挿入口  
1ランク上の電線サイズにも対応

ナイロン製カバー(難燃性UL94 V-0)

ナイロン製ボディ(難燃性UL94 V-0)

**本体**

M4端子ねじ  
(締付トルク1.2N・m)

## 3112R 接地形2P 15A 125V

軟質樹脂カバー(難燃性UL94 V-0)

金属グリップ(2枚合わせ)

電線挿入口  
1ランク上の電線サイズにも対応

ナイロン製ボディ(難燃性UL94 V-0)

**本体**

M4端子ねじ  
(締付トルク1.2N・m)

備考 Note	適用埋込コンセント (掲載ページC-2) Applicable Receptacle	適用コードコネクタボディ (掲載ページE-2) Applicable Connector Body
ナイロンカバー	2110	2114N
ナイロンカバー	—	2124N
ナイロンカバー	3110, 3110D(複式)	3114N
ゴムカバー		3114R
プラカバー, L型	3110	—
ナイロンカバー	3110-L5	3114N-L5
プラカバー, L型		—
ナイロンカバー	3120, 3120D(複式)	3124N
ゴムカバー		3124R
プラカバー, L型	3120	—
ナイロンカバー	G50, 3120GD(複式)	3124GN
ゴムカバー		3124GR

### 別売オプション

丸形(R形)圧着端子  
圧着端子  
型番:CR2-4 / CR3.5-4  
→ M-3ページ

IP64適合の防水形器具に性能アップ  
防水カバー  
型番:Z0351 → M-11ページ  
※2112N, 2122N専用

### 推奨製品 (別売)

電線・圧着端子付の5mセット品  
プラグ付コードセット  
型番:3112N-CS / 3122N-CS  
→ D-18ページ

プラグ  
D  
プラグ/L型プラグ  
引締形15A