

コードコネクタボディ | 引掛形 60A

TWIST LOCKING TYPE CONNECTOR BODY

電線の末端に結線してプラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。高容量としては操作性の高いコンパクトサイズとなっています。

※ゴムカバータイプの製品は防水形器具ですが、防水形以外の器具とも組み合わせが可能です(ただし防水性能はなくなります)。

コードコネクタボディ

E

コードコネクタボディ 引掛形 60A



4624E 接地形3P 60A 250V

超高強度樹脂ポリカーボネート製 プラカバー (難燃性UL94 V-0)

ナイロン製ボディ (難燃性UL94 V-0)

各極を安全に絶縁するセパレーター

本体

振動による緩みに強いダブルセムスねじ M6端子ねじ (締付トルク2.5N・m)

ポリカーボネート製グリップ (難燃性UL94 V-0)

別売オプション

丸形(R形)圧着端子 圧着端子
型番:CR14-6 → M-3ページ

未使用時の防水・防じん性を保つ 60A用カバー
型番:WK → M-11ページ

形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

3624E
3664E
4624E
4664E

| | | |
|---------------------------|--------|--------|
| 適用電線 | 電線接続方式 | 適用圧着端子 |
| 2CT/VCT 14mm ² | 圧着端子式 | R14-6 |

3624RW
3664RW
4624RW
4664RW

| | | |
|---------------------------|--------|------------|
| 適用電線 | 電線接続方式 | 適用圧着端子 |
| 2CT/VCT 14mm ² | 圧着端子式 | R14-6 |
| 2CT 22mm ² | | Z0300 (別売) |

※φ寸法は製品一覧をご参照ください。

製品一覧 Selector Chart

| 定格 Rating | | | 極配置 Pole Arrangement | 型番 Catalog Number | 標準価格 Price (JPN YEN) | 形状寸法 Dimension φ | 備考 Note | 適用プラグ (掲載ページD-12,D-18) Applicable Plug |
|------------|-------------------|------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------|--|
| 電流 Current | 極数 Poles & Wires | 電圧 Voltage | | | | | | |
| 60A | 3P (3P,3W) | 250V | | 3624E | 7,710 | — | プラカバー | 3622E |
| | | | | 3624RW | 10,690 | 22 | ゴムカバー | 3622R |
| | | 600V | | 3664E | 8,610 | — | プラカバー | 3662E |
| | | | | 3664RW | 11,970 | 22 | ゴムカバー | 3662R |
| | 接地形3P (3P,4W GND) | 250V | | 4624E | 8,610 | — | プラカバー | 4622E, 4622E-CS |
| | | | | 4624RW | 11,720 | 25 | ゴムカバー | 4622R, 4622E-CS |
| 600V | | 4664E | 9,520 | — | プラカバー | 4662E, 4662E-CS | | |
| | | 4664RW | 13,120 | 25 | ゴムカバー | 4662R, 4662E-CS | | |

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

RoHS2 **本体難燃性 UL94 V-0**

参考 結線例写真

Z-10 ページ