

コードコネクタボディ **引掛形 100A**

TWIST LOCKING TYPE CONNECTOR BODY

電線の末端に結線してプラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。高容量としては操作性の高いコンパクトサイズとなっています。

※防水形器具ですが、防水形以外の器具とも組み合わせが可能です(ただし防水性能はなくなります)。



41024RW 接地形3P 100A 250V

防水形プラグとの密閉性を高める
Oリング状のリブ(2ヶ所)

組み合わせ確認用ライン

耐久性に優れる
クロロブレンゴムカバー

耐蝕性に優れる
ステンレスバンドグリップ

熱収縮チューブ
取付方法
→ Z-6ページ

コード口の防水性を
高める防水チューブ
(熱収縮チューブ)

本体

38mm²用
2つ穴圧着端子
(Z0301付属品)

各極を安全に
絶縁する
セパレーター

ナイロン製ボディ
(難燃性UL94 V-0)

振動による緩みに強い
ダブルセムスねじ
M6端子ねじ
(締付トルク2.5N・m)



コードコネクタボディ

E

コードコネクタボディ 引掛形 100A

■形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

31024RW
31064RW
41024RW
41064RW

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2CT 38mm ²	圧着端子式	Z0301(付属品)
2CT 22mm ²		Z0300(別売)

※φ寸法は製品一覧をご参照ください。

別売オプション

1ランク下の電線の結線時に
22mm²圧着端子
型番-Z0300
→ M-3ページ

未使用時の防水・防じん性を保つ
100A用防水カバー
型番-WK100
→ M-11ページ

コード口と電線とのギャップ解消に
22mm²用ゴムブッシング
型番-Z0202 / Z0203
→ M-12ページ

■製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	形状寸法 Dimension φ	備考 Note	適用プラグ (掲載ページD-13) Applicable Plug
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage						
100A	3P (3P,3W)	250V		31024RW	23,420	35	ゴムカバー	31022R
		600V		31064RW	26,440			31062R
	接地形3P (3P,4W GND)	250V		41024RW		30,040		38
		600V		41064RW	41062R			

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

適合規格等

RoHS2

本体難燃性
UL94 V-0

