


防水形プラグ 引掛形 60A

TWIST LOCKING TYPE WATERPROOF PLUG

電線の末端に結線して機器などへ電源を供給するために用いる器具です。防水形コードコネクタボディ等の防水形器具接続時に、粉じんや全方向からの噴流水に対して保護されているIP65*適合品です。

*表記の防じん・防水性能(IPコード)は、JIS C0920の試験方法に則ったものです。詳しくはZ-11ページをご覧ください。



防水形プラグ
防水形コードコネクタボディ

F
防水形プラグ
引掛形 60A



3622RW 3P 60A 250V

刃を保護し、防水性能を維持する
一体成形ゴムフード

組み合わせ確認用ライン

耐久性に優れる
クロロプレンゴムカバー

耐蝕性に優れる
ステンレスバンドグリップ

交換用(別売)
型番:Z0912/Z0913
→ M-20ページ

熱収縮チューブ
取付方法
→ Z-6ページ

ナイロン製ボディ
(難燃性UL94 V-0)

各極を安全に
絶縁する
セパレーター

コード口の防水性を
高める防水チューブ
(熱収縮チューブ)

本体

振動による緩みに強い
ダブルセムスねじ
M6端子ねじ
(締付トルク2.5N・m)

形状寸法 Dimension ※栓刃形状は省略しています。

3622RW
3662RW
4622RW
4662RW

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2CT/VCT 14mm ²	圧着端子式	R14-6

※φ寸法は製品一覧をご参照ください。

別売オプション

丸形(R形)圧着端子
圧着端子
型番:CR14-6 → M-3ページ

未使用時の防水・防じん性を保つ
防水カバー (防水形プラグ用)
型番:WKP60 → M-10ページ

製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	形状寸法 Dimension φ	適用防水形コードコネクタボディ (掲載ページF-9) Applicable Waterproof Connector Body	適用防水形パネルコンセント (掲載ページC-22) Applicable Waterproof Panel Receptacle	適用防水形露出コンセント (掲載ページC-23) Applicable Waterproof Surface Receptacle
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage							
60A	3P (3P,3W)	250V		3622RW	9,920	22	3624RW	3626RW	3621RW
		600V		3662RW	11,200		3664RW	3666RW	3661RW
	接地形3P (3P,4W GND)	250V		4622RW	10,950	25	4624RW	4626RW	4621RW
		600V		4662RW	12,370		4664RW	4666RW	4661RW

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

耐
トラッキング

RoHS2

本体難燃性
UL94 V-0

防じん・防水
保護等級
IP65

製品紹介動画

防水形プラグ
防水形コードコネクタボディ