

仕様書No. T5973-SP01

製品仕様書

製品名 BOXタイプ抜止8Pパソコンタップ(MG付)

製品図番 A8921

## 1. 適用範囲

本仕様書は、大和電器(株)において製造されるBOXタイプ抜止8Pパソコンタップ(MG付)  
(以後パソコンタップという) A8921 に対して適用する。

## 2. 関連規格

電気用品安全法 : 別表第1-1, 4-1, 4-6  
日本工業規格(JIS) : C8303, C8306, C3005, C3306

## 3. 形状及び材質

パソコンタップの形状及び材質は、添付図面による。

## 4. 定格、極数、極配置及び適合性検査合格書番号

## 4.1 定格、極数、極配置

定格: 15A 125V , 極数: 2極(接地形) , 極配置: パソコンタップ(.)  
差込プラグ I.I

## 4.2 適合性検査合格書番号

- △ パソコンタップ: JET1141-43009-1012 (大和電器(株)製)
- △ 差込プラグ: ~~JET1085-4-43001-1011 (行田電線(株)製)~~
- 差込プラグ : JET1335-43001-1006 (富士電器工業(株)製)
- △△ : JET1141-43001-1006 (大和電器(株)製)
- コード : 使用コード一覧参照

## 5. 外観

- 5.1 性能を害するような、または外観上見苦しいバリ、ヒケ、カケ、変形等のないこと。
- 5.2 外観上見苦しいキズ、汚れ、色むら等のないこと。

## 6. 表示

- 6.1 パソコンタップ : 添付図面による。
- 6.2 差込プラグ : 添付図面による。
- 6.3 コード : 使用コード一覧参照

## 7. 構造

- 7.1 パソコンタップ及び差込プラグは、抜差しが容易な形状で、電氣的接触が確実であること。
- 7.2 通常の使用状態で、充電金属部に試験指が触れないこと。
- 7.3 パソコンタップは、外観にABS、差入口及び刃受金具の保持部にコア樹脂を使用した二重構造。
- 7.4 接地用端子ネジ付 (1ヶ所)。
- 7.5 仮固定用のフック付 (2ヶ所)。
- 7.6 仮固定用のマグネット付 (4ヶ所)。
- 7.7 通電確認用及び、感度設定LED付。
- 7.8 パソコン口と連動口を連動するための電流感知回路内蔵。
- 7.9 差込プラグを差込み、右方向に回転させることにより、差込プラグが容易に抜けなくなる。
- 7.10 差込プラグは、プラグ刃を熱硬化性樹脂で絶縁した二重構造。
- 7.11 コードの接続方法  
パソコンタップ側 : カシメ止め 及び、ハンダ付  
差込プラグ側 : カシメ止めの後、スポット溶接又はハンダ付  
△ 差込プラグ側 : ~~カシメ止めの後、超音波溶接又はハンダ付 (行田電線(株)製)~~
- 7.12 コードの構造(使用コード一覧参照)

## 8. 性能

項目	特性	試験方法
8.1 引張強度	100N(10.2kgf)の荷重を1分間加えたときカケ、ワレ、ヒビ等がないと共に使用上有害な異常のないこと。	JIS C8303の7.20
8.2 温度上昇	15Aの電流を通电したとき、開閉試験の前後で刃受部の温度上昇は、下記の値を満足すること。 初期値 : 35K(35℃)以下 開閉後 : 40K(40℃)以下	JIS C8306の4
8.3 開閉性能	下記の条件で開閉試験を行なったとき、使用上有害な異常がないと共に8.2, 8.4, 8.5の各項を満足すること。 22.5A125V(力率約1.0), 6~10回/分にて 100回	JIS C8306の10.6
8.4 絶縁抵抗	DC500V絶縁抵抗計により異極間及び充電部と非充電金属部間を測定したとき、開閉試験の前後で100MΩ以上。但し、基板をはずした状態で測定。	JIS C8306の7
8.5 耐電圧	AC1250Vを異極間及び充電部と非充電金属部間に1分間加えたとき、開閉試験の前後で異常のないこと。但し、基板をはずした状態で測定。	JIS C8306の8
8.6 耐熱	80±3℃にて7時間放置後、使用上有害な異常のないこと。	JIS C8306の14
8.7 外郭押圧強度	600N(61.2kgf)の荷重を1分間加えたとき、本体に使用上有害なカケ、ワレ、ヒビ、破損などの故障がないこと。	JIS C8306の13.5.2
8.8 自重落下	1mの高さより振子状に3回落下させたとき、本体に使用上有害なカケ、ワレ、ヒビ、破損などの故障がないこと。	JIS C8306の13.5.3.(1)
8.9 コード引止部強度	90N(9.2kgf)の張力を1秒間加える操作を25回及び器具より5cmの箇所を保持してコードを押し込んだときコード引止部の破損がなく、コード接続部のズレが2mm以下のこと。	JIS C8306の13.2.1
8.10 コード屈曲性能	屈曲角度左右60°、おもり500gにて5000回屈曲後断線率は、20%以下。	JIS C8306の13.2.2.(2)
8.11 差込プラグ 刃取付音階強度 (接地極部は除く)	刃2本に下記の張力を加えたとき、刃の脱出のないこと。 100N(10.2kgf)にて2分間	JIS C8303の7.10.(b)
8.12 差込プラグ 圧着部温度上昇 (接地極部は除く)	15Aの電流を通电したとき、刃の圧着部温度上昇は下記の値を満足すること。 30K(30℃)以下	JIS C8306の4
8.13 組付ネジ部の強度	0.8Nm(8.2kgf・cm)のトルクで締付けたときカケ、ワレ、ヒビ等の異常のないこと。	—————
8.14 接地極部の 接触抵抗	接地極部の刃と刃受に対し、50mΩ以下	JIS C8306の5.1
8.15 マグネットの 吸着力	きれいなスチール板(油、埃等のないもの)に吸着した製品を図1のように35N(3.57kgf)の荷重を製品中央部に加え、矢印方向水平に引張った時、はずれないこと。	図 1






図1 マグネットの吸着力測定方法

## 9. 使用条件

### 9.1 使用場所

住宅や事務所等の屋内で使用し、過酷な取扱いを受けるような作業現場、直接水のかかる場所、屋外での使用は不可。

### 9.2 使用温度範囲

-10℃~40℃

### 9.3 パソコン口に接続するパソコン

- ・デスクトップパソコンであること。(ノートパソコンは使用不可)
- ・電源オフ時と動作時の電流の差が100mA以上のパソコンであること。
- ・電源オフ時の消費電流が900mA以下のパソコンであること。
- ・電源オン時の消費電流が100mA以上のパソコンであること。

### 9.4 使用上のご注意

- ・本機のパソコン口にパソコン以外を接続しないで下さい。
- ・パソコン口には複数台のパソコンを接続しないで下さい。
- ・本機に衝撃を与えないで下さい。
- ・必ず感度設定を行って下さい。
- ・屋内配線の絶縁抵抗試験等で定格電圧以上の電圧が印加される場合には、必ずコンセントからパソコンタップのプラグを外して下さい。
- ・ご使用は必ず「はずれる」の位置からプラグを差込み「はまる」の位置まで確実に回転させ使用して下さい。
- ・はずすときは、プラグを「はずれる」の位置に回してからプラグを真っ直ぐ上に引き抜いて下さい。

## 10. その他

10.1 関連する諸性能に不具合が生じた場合は、双方の話し合いによりすみやかに解決する。

10.2 本仕様書に記載されていない事項については、双方の話し合いにより決定する。

# 使用コード一覧

## ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)

### 2.0mm<sup>2</sup>×2心+0.75mm<sup>2</sup>×1心

#### 1. コードの構造

種類		ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)
線心数		3
導体	サイズ	2.0mm <sup>2</sup> (37/0.26mm)×2心、0.75mm <sup>2</sup> (30/0.18mm)×1心
	外形	1.8mm×1.1mm
	材質	軟銅より線
絶縁体	厚さ	0.6mm
	材質	塩化ビニル樹脂
シース	厚さ	1.1mm
	材質	塩化ビニル樹脂
仕上り外形		約φ8.5mm
断面図		

#### 2. 適合性検査合格書番号及びコード表示内容

適合性検査合格書番号	製造元	コード表示内容
JET1342-12009-1004	富士電線工業(株)	VCTF 2mm <sup>2</sup> +0.75mm <sup>2</sup> (PS)E JET FUJI E. W. C 製造年 コードはたばねて使用しないでください
JET2958-12009-1001	WEIHAI HONGLIN ELECTRONIC CO., LTD	VCTF 2.0mm <sup>2</sup> ×2+0.75mm <sup>2</sup> ×1 (PS)E JET YⓈD - H 製造年 - LF - コードはたばねて使用しないでください
JET2384-12009-1001	SHUNDE HUASHENG ELECTRICAL INDUSTRIAL CO., LTD.	VCTF 2mm <sup>2</sup> +0.75mm <sup>2</sup> (PS)E JET WASUNG 製造年 コードはたばねて使用しないでください

# ——安全上のご注意——

コードセットをより正しく安全にご使用いただくため、特に下記の項目を需要家にご注意ください。

## 警告

- 1) 器具に表示された容量以下でご使用ください。容量を超えて使用すると過熱して火災の原因となります。
- 2) コードを束ねてのご使用は、お避けください。コードが過熱して火災の原因となります。伸ばしてお使い下さい。
- 3) 水のかかるところでは、使用しないでください。万一、水、洗剤、殺虫剤等に浸った場合は新しいものと交換して下さい。感電や火災の原因となります。
- 4) 濡れた手で操作しないでください。感電する恐れがあります。

## 注意

- 1) サウナやコタツの中などの温度や湿度の高いところでは使用しないでください。感電や火災の原因となります。
- 2) ほこり、湿気の多いところでは、プラグを長期間差しっぱなしにしないでください。ときどきコンセントの表面や刃と刃の間を掃除してほこりをとってください。発煙や火災の原因となります。
- 3) カバー等が割れたりしたままの状態で使用しないでください。感電や火災の原因となります。
- 4) プラグの抜き差しが極端に弱い状態では使用しないでください。発熱して火災の原因となります。
- 5) 二重三重のたこ足配線はしないでください。プラグが抜け易くなり発熱して火災の原因となります。
- 6) 刃の曲がったプラグを使用しないでください。発熱して火災の原因となります。
- 7) プラグを中途半端の差し込み状態で使用しないでください。感電や発熱して火災の原因となります。
- 8) 洗剤や殺虫剤をかけないでください。発煙や火災の原因となります。
- 9) コードを固定しない！はさまない！加工しない！傷つけない！無理に曲げない！ねじらない！引っぱらない！重い物をのせない！過熱しない！  
コードが破損して感電や火災の原因となります。
- 10) コードを動かすと、ついたり消えたりする場合や、コードが部分的に熱い場合は、コード内部が断線しています。発熱して火災の原因となりますので、使用しないでください。
- 11) コードが傷ついたまま、使用しないでください。感電や火災の原因となります。
- 12) コードを戸を介して隣の部屋へ引き回さないでください。コードが破損して感電や火災の原因となります。
- 13) 乳幼児が触れたり、手の届くところに放置しないでください。感電や火災の恐れがあります。
- 14) アースは必ず行ってください。