



() 寸法: 参考値

13	ローレットねじ	1	ステンレス 防錆処理機付
12	アース用端子ねじ	1	黄銅 M6
11	ゴム足	4	クロロブレンゴム
10	確認用窓	1	ポリカーボネート
9	端子台	1	3P M6端子ねじ
8	取手	1	亜鉛合金
7	ブッシュ	1	ポリアミド
6	グリッパナット	1	ポリアミド
5	漏電ブレーカ	2	30A 100-440V
4	引掛形パネル用コンセント	2	4360-P
3	保護カバー	1	鋼板 1.2t 黒色
2	カバー	1	鋼板 1.2t シルバー色
1	ケース	1	鋼板 1.2t シルバー色

電線接続方式: 圧着端子式
 適用圧着端子: R14-6
 適用電線: VCT, 2PNCT, 2CT 14mm²
 適用規格: JIS C8303 配線用差込接続器

定格 接地形3P 60A 480V
 製品名 引掛形移動用分岐ボックス 30A漏電ブレーカ付
 型番 **HB4363**

製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	1/2 原紙 A2	第 3 角 法	図 番	客 68100
稲葉	松川	小池			アメリカン電機株式会社		発 行	'18年 6月 29日
'18.06.20	'18.06.28	'18.06.29	'23.05.08					