

						No. 品CR-002-74-K001				
試験成績表						承認	発行	判定		
						20.1.29 菊池	20.1.29 平岡	合格		
サンプル名	K6002 接地15A 変換アダプタ									
試験日	2008/12/25	温度	22℃	湿度	53%					
試験項目	試験条件	単位	規格	箇所	結果					
					1	2	3	4	5	
保持力(初期) JIS C8306 6		N	20 ~ 55		39.9	39.1	42.3	41.3	37.7	
保持力(開閉後) JIS C8306 6		N	15 ~ 60		15.9	21.3				
温度上昇(初期) JIS C8306 4	15A,125V	℃	~ 35	L R	14.2 12.9	15.2 14.8	14.0 12.4	14.9 14.4	13.8 14.0	
温度上昇(開閉後) JIS C8306 4	15A,125V	℃	~ 40	L R	14.2 14.1	15.2 14.8				
開閉性能 JIS C8306 10	15A,125V,5000回 22.5A,125V,100回	-	異常が無いこと		OK	OK	OK	OK	OK	
絶縁抵抗(初期) JIS C8306 7	DC500V	MΩ	100 ~		1000<	1000<	1000<	1000<	1000<	
絶縁抵抗(開閉後) JIS C8306 7	DC500V	MΩ	100 ~		1000<	1000<				
耐電圧(初期) JIS C8306 8	AC1250V,1min	-	異常が無いこと		OK	OK	OK	OK	OK	
耐電圧(開閉後) JIS C8306 8	AC1250V,1min	-	異常が無いこと		OK	OK				
耐熱 JIS C8306 14	100℃,1H	-	異常が無いこと		OK	OK	OK	OK	OK	
外郭押圧強度 JIS C8306 13.5.2	600N,1min	-	異常が無いこと		OK	OK	OK	OK	OK	
自重落下 JIS C8306 13.5.3(2)	1m,3回	-	異常が無いこと		OK	OK	OK	OK	OK	
刃取付部強度 JIS C8303 7.10(a)	100N,,1min	-	異常が無いこと		OK	OK	OK	OK	OK	
組付ネジ部強度	0.49Nm	-	異常が無いこと		OK	OK	OK	OK	OK	
接地極部接触抵抗 JIS C8306 5.1		mΩ	~ 50		2.03	2.21	2.22	2.08	2.17	